



### Código:

| LU            | 04         | 02         | G                      |
|---------------|------------|------------|------------------------|
| ↓             | ↓          | ↓          | ↓                      |
| Especificação | Rosca      | Rosca      | Tipo de Rosca/material |
| LU = Luva     | 01 = 1/8   | 01 = 1/8   | G = BSP                |
|               | 02 = 1/4   | 02 = 1/4   | E = NPT                |
|               | 03 = 3/8   | 03 = 3/8   | IN304 = Inox 304       |
|               | 04 = 1/2   | 04 = 1/2   | IN316 = Inox 316       |
|               | 06 = 3/4   | 06 = 3/4   |                        |
|               | 10 = 1     | 10 = 1     |                        |
|               | 12 = 1 1/4 | 12 = 1 1/4 |                        |
|               | 14 = 1 1/2 | 14 = 1 1/2 |                        |
|               | 20 = 2     | 20 = 2     |                        |
|               | 25 = 1/2   | 25 = 1/2   |                        |
|               | 30 = 3     | 30 = 3     |                        |
|               | 40 = 4     | 40 = 4     |                        |

### Especificações:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Pressão de Trabalho     | Latão 0.0 ~ 1.0 MPa   Inox 304/316 0.0 ~ 2.0 MPa |
| Pressão de Ruptura      | 1.5MPa   |
| Temperatura de Trabalho | -5 a 60 °C                                       |